

HIDROTEK **INTENSE BLACK**

BOLETIM TÉCNICO

HIDROTEK INTENSE BLACK é um oleofugante impreguante que foi especialmente desenvolvido para realçar a tonalidade de granitos de cores escuras proporcionando um acabamento estético diferenciado, além de revitalizar a cor natural da superfície o produto proporciona proteção contra manchas de umidade, óleos e gorduras.

HIDROTEK INTENSE BLACK pode ser aplicado em ambientes internos e externos, o produto age diretamente na porosidade da superfície renovando a cor natural do granito sem formar filme ou película, melhora a aparência de granitos escuros polidos e em superfícies já desgastadas o produto proporciona revitalização da superfície tornando sua aparência mais homogenia.

HIDROTEK INTENSE BLACK também pode ser aplicado em porcelanatos pretos e ardósias proporcionando um excelente acabamento e proteção.



INSTRUÇÕES DE USO



HIDROTEK INTENSE BLACK deve ser aplicado com auxílio de pincel, rolo de espuma, bico pulverizador ou pano limpo, a superfície deve se apresentar totalmente limpa e seca, (livre de pó) aplicar o produto e aguardar de 15 a 20 minutos em seguida remover o excesso com um pano limpo e seco, aguardar 24 horas para liberação da área aplicada, em casos onde ocorra a perda de brilho da superfície ou a mesma se apresente com aspecto pegajoso ou embaçado realizar a limpeza com um pano limpo e álcool.

Para superfícies novas aplicar 2 demãos do produto já em casos em que a superfície apresente desgaste ou perda da cor recomenda-se aplicação de 3 demãos seguindo o procedimento acima.

Recomenda-se dividir a área de aplicação em áreas com 2m² a fim de evitar a secagem em demasia do produto.

RENDIMENTO

O produto rende em média de 30 a 40 m² / litros por demão. O incremento de cor promovido não é permanente dessa forma deve-se realizar uma aplicação de manutenção a cada 6 meses ou quando houver necessidade conforme a variação da tonalidade.

COMPOSIÇÃO

Silanos siloxanos e solventes.



EMBALAGEM

HIDROTEK INTENSE BLACK é comercializado em embalagens de:

- 900 ml
- 5 litros
- 50 litros



ARMAZENAGEM E PRECAUÇÕES

Não aplicar sobre superfícies úmidas, molhadas, em dias nublados ou chuvosos. Armazenar este produto em ambientes abrigados, secos, ventilados, longe de fontes de ignição a uma temperatura máxima de aproximadamente 35°C sob estas condições o produto tem vida útil de 24 meses a partir de sua data de fabricação. Não reutilizar ou incinerar a embalagem vazia, manter fora do alcance de crianças e/ou animais domésticos. Durante o manuseio e aplicação, utilizar luvas e óculos de proteção evitando o contato com os olhos e a pele. Em caso de ingestão ou contato com os olhos, procure imediatamente um médico. **PRODUTO INFLAMÁVEL.**

NOTAS

As instruções contidas neste boletim são as melhores de nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, inúmeros fatores independem do fabricante, tais como preparo de superfície, aplicação condições de trabalho, armazenamento etc. Portanto, não assumimos qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, prejuízo de materiais e ou pessoas, **devido ao mau uso do produto descrito neste boletim**, para quaisquer esclarecimentos favor consultar nosso departamento técnico.

