

HIDROTEK **OLEOFUGANTE**

BOLETIM TÉCNICO

HIDROTEK OLEOFUGANTE é um produto especialmente desenvolvido para tratamento de superfícies do tipo (pedra natural, mármore, granito, superfícies cimentícias, pedra mineira, ardósia, cerâmica natural, grês porcelanato, lajotas, tijolos aparente, granitina etc.). Devido aos componentes da fórmula, o produto preenche os poros e capilares da superfície, proporcionando proteção contra manchas, impermeabilização contra água, óleos e gorduras.

HIDROTEK OLEOFUGANTE pode ser aplicado em área interna e externa, principalmente em superfícies horizontais que estão sujeitas a manchas de umidade óleos e gorduras (pias de cozinhas, decks de piscina, garagens etc.) Não forma filme e mantém o aspecto original da superfície, em alguns casos para aplicação em pedra natural o produto pode realçar a tonalidade da superfície.

HIDROTEK OLEOFUGANTE evita o desenvolvimento de fungos e limos protegendo a superfície do aspecto esverdeado desses contaminantes.



INSTRUÇÕES DE USO



HIDROTEK OLEOFUGANTE já vem pronto para uso. Antes de iniciar a aplicação, se necessário, realizar a limpeza da superfície. O produto deve ser aplicado com a superfície **COMPLETAMENTE** limpa e seca, sem presença de fungos e bolores, ou resíduos de construção. Para superfícies de média absorção aplicar duas demãos com intervalo de 2 horas, para superfícies de alta absorção recomenda-se a aplicação de 3 demãos utilizando pincel macio, rolo de espuma ou bico pulverizador de baixa pressão. A aplicação deverá ser uniforme e sem excessos, remover eventual excesso com um pano limpo com álcool. Após a aplicação do produto, aguardar pelo menos 24 horas para liberação do tráfego, durante este período deve-se impedir o contato da superfície com água. Em superfícies já tratadas, após a devida limpeza aplicar apenas uma demão.

HIDROTEK OLEOFUGANTE age por reação química com o substrato, sendo assim é necessário aguardar 24 h após aplicação para a liberação da área onde foi aplicado, o produto não deve ser aplicado mediante ventos fortes ou possibilidade de chuva.

RENDIMENTO

Dependerá do tipo da superfície e de seu grau de absorção, para superfícies de baixa absorção (0,5 a 1%) varia de 20 a 30 m² por litro, e de 5 a 10 m² por litro para superfícies com média absorção (aprox. 5%) e de 1 a 3 m² por litro para superfícies com alta absorção (acima de 18%).

COMPOSIÇÃO

Silanos siloxanos, resinas fluoradas e solventes alifáticos.



EMBALAGEM

HIDROTEK OLEOFUGANTE é comercializado em embalagens de:

- 900 ml
- 5 litros
- 50 litros



ARMAZENAGEM E PRECAUÇÕES

Não aplicar sobre superfícies úmidas, molhadas, em dias nublados ou chuvosos. Armazenar este produto em ambientes abrigados, secos, ventilados, longe de fontes de ignição a uma temperatura máxima de aproximadamente 35°C sob estas condições o produto tem vida útil de 24 meses a partir de sua data de fabricação. Não reutilizar ou incinerar a embalagem vazia, manter fora do alcance de crianças e/ou animais domésticos. Durante o manuseio e aplicação, utilizar luvas e óculos de proteção evitando o contato com os olhos e a pele. Em caso de ingestão ou contato com os olhos, procure imediatamente um médico. **PRODUTO INFLAMÁVEL.**

NOTAS

As instruções contidas neste boletim são as melhores de nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, inúmeros fatores independem do fabricante, tais como preparo de superfície, aplicação condições de trabalho, armazenamento etc. Portanto, não assumimos qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, prejuízo de materiais e ou pessoas, **devido ao mau uso do produto descrito neste boletim**, para quaisquer esclarecimentos favor consultar nosso departamento técnico.

