

HIDROTEK **HIDROPHOB** **W-100**

BOLETIM TÉCNICO

HIDROTEK HIDROPHOB W-100 é um produto especialmente desenvolvido para tratamento de superfícies do tipo (pisos cimentícios e ou revestimentos podendo ser aplicado também em superfícies do tipo: tijolo aparente, telhas de barro, concreto e amianto, pedras naturais entre outras.) o produto mantém a superfície inalterada sem formar película ou filme proporcionando um aspecto natural.

Devido aos componentes da fórmula, o produto age somente nos poros e capilares da superfície dessa forma permite que a superfície respire, além de evitar danos causados pela umidade e proliferação de fungos e bolores.

HIDROTEK HIDROPHOB W-100 pode ser aplicado em área interna e externa, como pisos, telhados e fachadas promove alta proteção contra água.



INSTRUÇÕES DE USO



HIDROTEK HIDROPHOB W-100 já vem pronto para uso, portanto não é necessária nenhuma diluição. A superfície deve estar completamente limpa e seca livre de umidade, se necessário fazer a limpeza da superfície cimentícia com **HIDROTEK ALKALINO**. Para superfícies de alta absorção recomendamos a aplicação de 2 a 3 demãos para ter o efeito desejado em superfícies de média e baixa absorção recomenda-se 2 demãos.

Aguardar um intervalo de 2 horas entre demãos, utilizando pincel macio, rolo de espuma ou bico pulverizador. A aplicação deverá ser uniforme e sem excessos, o produto age por reação química, portanto deve-se aguardar 24 horas para liberação da área onde o produto foi aplicado, em superfícies já tratadas, após a devida limpeza, aplicar apenas uma demão.

RENDIMENTO

Dependerá do tipo da superfície e de se grau de absorção, para superfícies de média absorção de 10 a 15 m² por litro (aprox. 5%) e de 3 a 5 m² por litro para superfícies com alta absorção (acima de 18%). Rendimento em litros para metro quadrado por demão.

COMPOSIÇÃO

Polímeros sintéticos água, preservantes.

ARMAZENAMENTO

24 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local protegido seco e coberto, com temperatura inferior a 35°C, mantido na embalagem original e fechado. **Não nos responsabilizamos pelo mau armazenamento ou uso indevido do produto.**



EMBALAGEM

HIDROTEK HIDROPHOB W-100 é comercializado em embalagens de:

- 1 litro
- 5 litros
- 50 litros



SEGURANÇA

Evitar o contato prolongado do HIDROTEK HIDROPHOB W-100 com a pele, porém quando houver contato com pele e/ou olhos, lavar com água em abundância, se ocorrer qualquer tipo de irritação, procurar o médico. Usar equipamento de proteção individual (EPI) como máscara, luvas e óculos. No caso de ingestão, não ministrar nada via oral, nem provocar vômito, procurar socorro médico imediatamente, levar o rótulo do produto. Não reutilizar ou incinerar a embalagem, mas sim descartá-la em local apropriado. Manter fora do alcance de crianças ou animais.

NOTAS

As instruções contidas neste boletim são as melhores de nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, inúmeros fatores independem do fabricante, tais como preparo de superfície, aplicação condições de trabalho, armazenamento etc. Portanto, não assumimos qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, prejuízo de materiais e ou pessoas, **devido ao mau uso do produto descrito neste boletim**, para quaisquer esclarecimentos favor consultar nosso departamento técnico.

