

HIDROTEK **SELADORA OX**

BOLETIM TÉCNICO

HIDROTEK SELADORA OX foi especialmente desenvolvido para proteção e intensificação de cor em substratos cimentícios. O produto possui ótima resistência intempéries, forma película protetora de alta dureza aumentando a resistência a riscos, proporcionando um acabamento de alto padrão valorizando a superfície aplicada.

INSTRUÇÕES DE USO

HIDROTEK SELADORA OX deve ser aplicado puro com rolo, trincha ou pincel para solventes, a superfície devera esta limpa e seca sem contaminantes (partículas soltas).

Recomenda-se a aplicação de duas demãos do produto, o intervalo entre demãos é de no máximo 20 minutos, o produto já vem pronto para uso não sendo necessária nenhuma diluição.

IMPORTANTE

Produto pronto para uso não necessita diluição



SEGURANÇA

Durante o manuseio e aplicação, utilizar luvas e óculos de proteção evitando o contato com os olhos e a pele. Em caso de ingestão ou contato com os olhos, procure imediatamente um médico. Não reutilizar ou incinerar a embalagem vazia, manter fora do alcance de crianças e/ou animais domésticos.

RENDIMENTO

O rendimento está relacionado diretamente à absorção do substrato em média o produto rende de 5 a 8 m²/L.

COMPOSIÇÃO

Polímero acrílico, solventes alifáticos aromáticos.

EMBALAGEM

HIDROTEK SELADORA OX é comercializado em embalagens de:

- 900 ml.



ARMAZENAGEM E PRECAUÇÕES

Não aplicar sobre superfícies úmidas, molhadas, em dias nublados ou chuvosos. Armazenar este produto em ambientes abrigados, secos, ventilados, longe de fontes de ignição a uma temperatura máxima de aproximadamente 35°C sob estas condições o produto tem vida útil de 24 meses a partir de sua data de fabricação.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto a 25°C - Líquido Incolor.
Densidade a 25°C g / cm³ - 0,85 – 0,90
Solubilidade em água - Insolúvel

NOTAS

As instruções contidas neste boletim são as melhores de nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, inúmeros fatores independem do fabricante, tais como preparo de superfície, aplicação condições de trabalho, armazenamento etc. Portanto, não assumimos qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, prejuízo de materiais e ou pessoas, **devido ao mau uso do produto descrito neste boletim**, para quaisquer esclarecimentos favor consultar nosso departamento técnico.

