

# **HIDROTEK** **ACD PÓS-OBRA**

## **BOLETIM TÉCNICO**

HIDROTEK ACD PÓS-OBRA é um detergente altamente concentrado que age diretamente na limpeza de superfícies do tipo; porcelanato (polido, natural, esmaltado), pisos esmaltados, tijolos aparentes, cerâmica natural, telhas cerâmicas e telhas de barro etc. O produto tem como característica a facilidade na limpeza profunda das superfícies, removendo resíduos de cimento, argamassa, rejunte, fungos e limos, sem agredir a superfície deixando-a preparada para o tratamento com seladores.

HIDROTEK ACD PÓS-OBRA mantêm a superfície limpa e inalterada, por ser um produto indicado para limpeza pós-obra e manutenção, apresenta excelente desempenho na remoção de sujidades mantendo o aspecto natural da superfície.

**IMPORTANTE:** O produto deve ser usado com cuidado em superfícies cimentícias, mármore, granitos polidos, pedras calcárias. Evitar o contato com madeiras e metais, recomenda-se isolar a superfície onde se encontram estes materiais.



## INSTRUÇÕES DE USO

RECOMENDA-SE REALIZAR UM TESTE EM UMA PEQUENA ÁREA INICIALMENTE, diluindo o produto conforme indicação, para verificar os resultados desejados antes da aplicação direta sobre a superfície. **HIDROTEK ACD PÓS-OBRA** pode ser aplicado com vassoura, pano, esponja ou rodo de borracha para melhor espalhamento na superfície. Primeiramente molha-se a superfície com água, em seguida aplica-se o produto (já na diluição testada). Após aplicação deixar o produto agir de 5 a 10 minutos aproximadamente, em seguida esfregar a superfície com escova ou vassoura com cerdas de plástico, enxaguar a superfície com água em abundância até a remoção total do produto. Se necessário repetir o processo até obter o resultado desejado, (casos mais críticos).

## DILUIÇÃO

O produto pode ser aplicado puro ou diluído na proporção de 1:1 até 1:18 a diluição influencia diretamente no poder de limpeza.

Não deixar que o produto seque sobre a superfície, se necessário adicionar água e enxaguar.

## RENDIMENTO

Dependerá do grau de sujidade da superfície podendo variar de 20m<sup>2</sup> para limpezas profundas e até 200 m<sup>2</sup> para limpezas leves.

## COMPOSIÇÃO

Água, ácidos inorgânicos, tensoativos e álcool.



# EMBALAGEM

HIDROTEK ACD PÓS OBRA é comercializado em embalagens de:

- 1 litro
- 5 litros
- 50 litros



## ARMAZENAGEM E PRECAUÇÕES

O produto deve ser armazenado em ambientes abrigados, secos, ventilados, a uma temperatura máxima de aproximadamente 35°C sob estas condições o produto tem vida útil de 24 meses a partir de sua data de fabricação. Não reutilizar ou incinerar a embalagem vazia, manter fora do alcance de crianças e/ou animais domésticos. Durante o manuseio e aplicação, utilizar luvas e óculos de proteção evitando o contato com os olhos e a pele. Em caso de ingestão ou contato com os olhos, procure imediatamente um médico. Manter fora do alcance de crianças ou animais. **PRODUTO CORROSIVO.**

## NOTAS

As instruções contidas neste boletim são as melhores de nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, inúmeros fatores independem do fabricante, tais como preparo de superfície, aplicação condições de trabalho, armazenamento etc. Portanto, não assumimos qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, prejuízo de materiais e ou pessoas, **devido ao mau uso do produto descrito neste boletim**, para quaisquer esclarecimentos favor consultar nosso departamento técnico.

